



NE 210621



NE 210670

MET RUBBEREN
BESCHERMDOPPEN
AVEC EMBOUT
CAOUTCHOUC
ANTI-DÉRAPANT



NE 210680

MET RUBBEREN
BESCHERMDOPPEN
AVEC EMBOUT
CAOUTCHOUC
ANTI-DÉRAPANT



NE 210442



NE 210540



NE 210620

MET RUBBEREN
BESCHERMDOPPEN
AVEC EMBOUT
CAOUTCHOUC
ANTI-DÉRAPANT

**Telescopische statieven met geïntegreerde spindel
Trépieds télescopiques à crémaillère avec manivelle**

Remise -10% sur ces prix htva
Korting -10% op de prijs zonder Btw

code							€
NE 210621		4016054125244	ALU	6500 gr	1	1	179,00
NE 210670		4016054051468	ALU	8150 gr	1	1	286,00
Dwarsverbindingen tussen poten voor extra stabiliteit • Entretoises de jambes pour stabilité supérieure							
NE 210680		4016054061368	ALU	10586 gr	1	1	422,00
NE 210442		4016054047027	ALU	14184 gr	1	1	617,00
NE 210540		4016054137780	ALU	17581 gr	1	1	984,00
NE 210620		4016054073835	ALU	2034 gr	1	1	47,00

	NE 210620	NE 210621	NE 210670	NE 210680	NE 210442	NE 210540
Min. hoogte • Hauteur min.	0,53 m	0,80 m	0,87 m	0,85 m	1,77 m	1,80 m
Max. hoogte • Hauteur max.	1,50 m	2,76 m	2,85 m	3,02 m	4,00 m	4,01 m
Transportlengte Longueur de transport	0,60 m	1,06 m	1,12 m	1,32 m	1,87 m	1,94 m
Lengte telescoopbuis Course de la manivelle	0,30 m	0,58 / 0,65 m	0,59 / 0,68 m	0,60 m	0,60 m	0,91 m
Gewicht • Poids	1,850 kg	5,300 kg	7,000 kg	8,750 kg	11,200 kg	17,400 kg
Vergrendeling statiefpoot Blocage jambe	snelklem serrage rapide	snelklem serrage rapide	snelklem serrage rapide	snelklem serrage rapide	snelklem serrage rapide	snelklem serrage rapide
Schroefdraad • Raccord	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"